



Descriere Interruttore non automatico scatolato

Cod MSXM 160c


Nr. poli 4P

Curent nominal 160 A

Eliberare -

CARACTERISTICI ELECTRICE		CARACTERISTICI MECANICE	
Standard	IEC/EN 60947-2	Executare	Fix
Categoria de utilizare	AC-23A, DC-22A	Montare pe șină DIN	Da, prin intermediul unui accesoriu
Frecvență nominală (Hz)	50 / 60	Poate fi echipat cu acționare motorizată	Nu
Tensiune nominală de funcționare (Ue)	690 Vac - 250 Vdc	Interblocare compatibilă	-
Tensiune nominală de rezistență la impulsuri (Uimp)	8 kV	Terminale furnizate	Front FC
Categorie supratensiune	IV	Poziția de asamblare	Orice
Tensiune de izolare (Ui)	690 V	Alimentare amonte/aval	Da
Reglaj termic	-	Durata de viață electrică (415 V c.a.)	10.000 cycles
Reglaj magnetic	-	Durata de viață mecanică	20.000 cycles
Pretecția nului de lucru	-	Temperatură de funcționare	-5°C +65°C
Pierdere totală de putere	61.6 W	Temperatura de stocare	-20° +65°
Capacitate nominală de producere a curentului de scurtcircuit (Icm)	2,8	Greutate (kg)	0.9
Curent nominal de rezistență de scurtă durată pentru 0,3s (Icw)	2 kA	Lățime	100 mm
Reglaj I <sub>dn</sub>	-	Înălțime	130 mm
Reglaj dt	-	Adâncime	68 mm
CAPACITATEA DE RUPERE DE SERVICE (ICU)		CAPACITATE DE RUPERE NOMINALĂ (ICS)	
220/240V c.a.	-	220/240V c.a.	-
400/415V c.a.	-	400/415V c.a.	-
440V c.a.	-	440V c.a.	-
525V c.a.	-	525V c.a.	-
690V a.c.	-	690V c.a.	-
250V c.c.	-	250V c.c.	-

## DIMENSIONAL





Product Data Sheet

GWD9442

Gama MSX

STANDARDS/APPROVALS

