



Gamă largă de dispozitive de comandă, prize pentru alimentarea cu energie electrică (conforme cu standardele naționale și internaționale), preluarea semnalelor, controlul climei, gestionarea confortului, semnalizarea tehnică a alarmelor și gestionarea iluminatului de urgență. Dispozitivele modulare ChoruSmart sunt disponibile în cinci culori, alb lucios, alb satinat, bej natural, negru satinat și titan lăcuit și în diferite dimensiuni de la 1/2, 1, 2 și 3 module. Datorită suporturilor de montare pentru cutii dreptunghiulare, pătrate și rotunde, pot fi create combinații nesfârșite cu gama de plăci ChoruSmart.

Categorie	Dimmere	Material	Tehnopolimer
Nr. module	1	Tensiune dealimentare	230V ca - 50 Hz
Comandă	Rotativ	Culoare LED	Chihlimbar
Culoare	Alb lucios	Borne de cablare	Conținut
Capacitate de strângere borne cabluri torsadate (mm ²)	Max 1,5	Capacitate de strângere a bornelor cabluri solide (mm ²)	Max 2,5
Transf. electrică cu lămpi cu halogen de 12 V c.a.	10 ÷ 160 W	Lămpi incandescente/cu halogen 230V	10 ÷ 160 W
Lămpi cu LED-uri	4 ÷ 160W	Standard	EN 60669-2-1; 2014/35/UE; 2014/30/UE

STANDARDS/APPROVALS

