



#### Descriere întrerupător în miniatură

Cod MT 100

Nr. poli 4P

Nr. module 4

Curent nominal 16 A

Curbă C

Tensiune nominală 230-400 V

<b>Standard</b>	<b>EN 60898, EN 60947-2</b>	<b>Frecvență nominală (Hz)</b>	<b>50/60 Hz</b>
Capacitate de rupere EN 60898 230V (Icn)	10000 A	Capacitate de rupere EN 60898 400V (Icn)	10000 A
Capacitate de rupere EN 60898 (Ics)	0,75 x Icn	Capacitate de rupere IEC/EN 60947-2 230V (Icu)	25 kA
Capacitate de rupere IEC/EN 60947-2 400V (Icu)	15 kA	Capacitate de întrerupere EN 60947-2 (Ics)	50% Icu
Tensiune de izolare (Ui)	500 V	Tensiune nominală de rezistență la impulsuri (Uimp)	4 kV
Tensiune de funcționare minimă:	12V AC/DC	Tensiunea maximă de operare	440V c.a. / 220V c.c.
Rezistența electrică	10,000	Rezistența mecanică:	20,000
Cablu rigid secțiune	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>	Cablu flexibil secțiune	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>
Cuplu de strângere nominal	2 Nm	Temperatură de funcționare	-25 +60 °C
Temperatura de stocare	-40 +70 °C	Electrocod	1411

## DIMENSIONAL



## STANDARDS/APPROVALS

