




Descrizione Interruttore automatico scatolato
 Cod MSXD 125
 Nr. poli 3P+N
 Curent nominal 63 A
 Eliberare Electromechanic

CARACTERISTICI ELECTRICE		- CARACTERISTICI MECANICE	
Standard	IEC/EN 60947-2	Executare	Fix
Categoria de utilizare	A	Montare pe șină DIN	Da, prin intermediul unui accesoriu
Frecvență nominală (Hz)	50 / 60	Poate fi echipat cu acționare motorizată	Da
Tensiune nominală de funcționare (Ue)	525 Vac	Interblocare compatibilă	-
Tensiune nominală de rezistență la impulsuri (Uimp)	8 kV	Terminale furnizate	Front FC
Categorie supratensiune	IV	Poziția de asamblare	Orice
Tensiune de izolare (Ui)	525 V	Alimentare amonte/aval	Da
Reglaj termic	0,63 - 0,8 - 1 x In	Durata de viață electrică (415 V c.a.)	30.000 cycles
Reglaj magnetic	Fixed - 630 A	Durata de viață mecanică	30.000 cycles
Protecția nului de lucru	Not protected	Temperatură de funcționare	-5°C +65°C
Pierdere totală de putere	25.72 W	Temperatura de stocare	-20° +65°
Capacitate nominală de producere a curentului de scurtcircuit (Icm)	-	Greutate (kg)	1.4
Curent nominal de rezistență de scurtă durată pentru 0,3s (Icw)	-	Lățime	120 mm
Reglaj I _{dn}	0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3 A	Înălțime	155 mm
Reglaj dt	0 - 60 - 200 - 400 - 700 ms	Adâncime	68 mm
CAPACITATEA DE RUPERE DE SERVICE (ICU)		- CAPACITATE DE RUPERE NOMINALĂ (ICS)	
220/240V c.a.	50 kA	220/240V c.a.	50 kA
400/415V c.a.	36 kA	400/415V c.a.	36 / 30 kA
440V c.a.	25 kA	440V c.a.	25 kA
525V c.a.	22 kA	525V c.a.	22 kA
690V a.c.	-	690V c.a.	-
250V c.c.	-	250V c.c.	-

DIMENSIONAL





Product Data Sheet

GWD9574

Gama MSX

STANDARDS/APPROVALS

