






The System modular devices make it possible to create infinite combination between devices and plates, thanks to a complete range that is able to satisfy all design, functional and installation requirements. Colour and finiture: glossy white, bright and versatile

Ideal for flush-mounting solutions (for rectangular or square boxes), surface-mounting solutions, and for special applications. The range includes commands, socket-outlets, protection, indicators, connectors and devices for the control, safety and comfort of your home.

NOTES: contact Gewiss customer service to check if the product meets the regulations of the country concerned before purchasing it. The socket is no longer compliant with Swiss standard SEV1011 of 2009.

Categorie	Energie electrică	Descriere	2P+E - 10A - tip 12
Culoare	Alb	Tensiune	250 V
Groapă de pământ	-	Standard	Elveția
Caracteristici	-	Pentru știfturi de conectare	4 mm
Borne de cablare	Conținut	Standard	IEC 60884-1
Rezistența la tensiunea de test	2000 V la 50 Hz timp de 1 minut	Comutator de funcționare prelungit (nr. de modificări)	10000 cicluri
Termo-presiune cu bilă	125 °C	Test de încercare cu fir incandescent	250 V ac cos φ=0,8 850 °C
Prinderea bornei la tracțiunea cablului	> 50 N	Capacitate de strângere borne cabluri torsadate (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - max. 2x4
Capacitate de strângere a bornelor cabluri solide (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 2x2,5	Nr. Module DE SISTEM	1
Material	Tehnopolimer	Electrocod	0131

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

